






















Teknik Özellik	Standart	Değer
Döşeme Cinsi	 EN 649 - EN ISO 10581	Homojen Kondaktif Vinil Kaplama Malzemesi
Kullanım Sınıfı	 EN 685 - EN ISO 24346	Ticari 34 Endüstriyel 43
Toplam Kalınlık (mm)	 EN 428 - EN ISO 24346	2.00
Poliüretan Güçlendirme (PUR)	 -	Evet
Aşınma Tabakası Kalınlığı (mm)	 EN 429 - EN ISO 24340	2.00
Ağırlık (gr/m ²)	 EN 430 - EN ISO 23997	2780
Kalıcı Batma - İz (mm)	 EN 433 - EN ISO 34343-1	< 0.05
Aşınma Tabakası Kalınlığı (mm)	 EN 660-1	Grup T < 0.05 Grup T Fv ≤ 2,0
Boyutsal Stabilite (%)	 EN 434 - EN ISO 23999	< 0.4
Esneklik	 EN 435 - EN ISO 23999	Uygundur, çatlama ve kırılma olmaz

Tekerlekli Sandalye Direnci		EN 425 - EN ISO 4918	Aşınmaz
Renk Solmazlığı		EN ISO 105 - B02	min. 60
Yanmazlık		EN 13501-1	Bfl s1
Elektriksel Direnç		EN 1815 PrEN 1081	< 2 kV 104 - 106
Kaymazlık		DIN 51130	R 11
Mantar ve Bakteri Üreme Direnci		EN ISO 846	Dirençlidir
Zeminden Isıtma		-	Uygundur
Termal Direnç (w/mK)		EN 14041	0,17
Kimyasal Direnç		EN 423	Dirençlidir
Kaynak Dikiş Mukavemeti		EN 684	Kesitin Tümü Sıcak Kaynak Tutar. Ortalama Değer > 240 Bireysel Değer > 180
Teslim Şekli		EN 427	Karo 608 x 608 mm 1 Paket 30 Adet 11,07m ²